

TRACTOR 135A



PARÁMETROS GRALES.	135A
Sistema de Protección	ROPS con techo parasol
Dimensiones (largo x ancho x altura) (mm)	3500 x 1555 x 2675
Distancia entre ejes (mm)	1806
Despeje del suelo (mm)	320
Capacidad de tanque de combustible (l)	32
Peso de la unidad (kg)	1310
Contrapeso (delantero/trasero)	80 / 124
Neumáticos tipo parqueros	7.5 - 16 / 12.4 - 24

TRANSMISIÓN	135A
Tracción	4 x 4
Marchas (avance/retroceso)	8 + 8
Tipo de embrague	Doble
Tipo de transmisión	De engranajes helicoidales, sincronizada
Velocidad TDF (rpm)	540 / 1000

MOTOR	135A
Tipo	Diesel
Modo de aspiración	Natural
Número de cilindros	4 en línea
Potencia nominal (hp)	35
Velocidad nominal de rotación (rpm)	2350
Tipo de sistema de refrigeración	Refrigerado por agua

SIST. HIDRÁULICO	135A
Tipo	De centro abierto
Caudal de trabajo (l/min)	19
Salidas hidráulicas	2 (dos) doble efecto
Dirección	Hidrostática sensitiva
Capacidad del levante hidráulico a 610 mm (kg)	670

Las dimensiones, capacidades y pesos mostrados en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de Pauny la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar.