

TRACTOR 150A



| PARÁMETROS GRALES. | 150A |
|---|------------------------|
| Sistema de Protección | ROPS con techo parasol |
| Dimensiones (largo x ancho x altura) (mm) | 4136 x 1870 x 2822 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1990 |
| Despeje del suelo (mm) | 310 |
| Capacidad de tanque de combustible (l) | 65 |
| Peso de la unidad (kg) | 2680 |
| Contrapeso (delantero/trasero) | 144 / 270 |
| Neumáticos tipo parqueros | 8.3 - 20 / 14.9 - 24 |

| TRANSMISIÓN | 150A |
|----------------------------|--|
| Tracción | 4 x 4 |
| Marchas (avance/retroceso) | 12 + 12 |
| Tipo de embrague | Doble |
| Tipo de transmisión | De engranajes helicoidales, sincronizada |
| Velocidad TDF (rpm) | 540 / 1000 |

| MOTOR | 150A |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo | Diesel |
| Modo de aspiración | Natural |
| Número de cilindros | 4 en línea |
| Potencia nominal (hp) | 50 |
| Velocidad nominal de rotación (rpm) | 2400 |
| Tipo de sistema de refrigeración | Refrigerado por agua |

| SIST. HIDRÁULICO | 150A |
|--|------------------------|
| Tipo | De centro abierto |
| Caudal de trabajo (l/min) | 22 |
| Salidas hidráulicas | 2 (dos) doble efecto |
| Dirección | Hidrostática sensitiva |
| Capacidad del levante hidráulico a 610 mm (kg) | 1400 |

Las dimensiones, capacidades y pesos mostrados en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de Pauny la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar.

Maipú y Reconquista - Las Varillas (5940) - Prov. de Córdoba
 Tel./Fax: +54 (3533) 423609 / 611 / 612 / 725 / 726 - ventas@pauny.com.ar
 Las imágenes que se muestran son a modo ilustrativo.

www.pauny.com.ar